

Protecting  
Your  
Future

## Der KIDDE® Rauchwarnmelder



### Rauchmelder 29HD-L

- \_ Schnelle und einfache Installation gem. DIN 14676
- \_ Lithium-Batterie für mind. 5 Jahre Stromversorgung
- \_ Ideal für den Einsatz im Privatbereich

**Rauchmelder mit Langzeit-Batterie  
zur nachträglichen Installation  
im Privatbereich!**

**Der Melder im Kompakt-Design.  
Mit Lithiumpower für mindestens  
5 Jahre Stromversorgung und  
separater Alarm-Stop-Taste.**

**5 Jahre  
Hersteller  
Garantie**

# Kidde 29HD-L

Weckt auf, bevor es zu spät ist.



## Der günstige Rauchwarnmelder. Optimal zur Nachrüstung in Bestandsbauten.

Dieser neue Rauchmelder – vom US-amerikanischen Weltmarktführer Kidde – arbeitet zuverlässig und mit minimalen Folgekosten. Denn bei Bedarf gibt es das Gerät mit einer Lithium-Powercell für mindestens fünf Jahre Betriebsbereitschaft ohne Batteriewechsel. Rauchmelder mit herkömmlicher Stromversorgung verlangen im gleichen Zeitraum bis zu fünf Batteriewechsel.

Zwei getrennte Tasten für Funktionsprüfung und Alarmunterdrückung ermöglichen die einfache Bedienung des Rauchwarnmelders. Eine spezielle Entnahmesperre verhindert die unbefugte Demontage des Kidde 29HD. Der fällige Batteriewechsel erfolgt frühestens nach 5 Jahren (Ausführung HD-L) und wird zuvor bis zu 30 Tage lang durch einen kurzen Warnton gemeldet. Eine Batteriesperre bewirkt, dass der Melder nur mit zuvor eingelegter Batterie montiert werden kann.

Kidde Rauchwarnmelder werden ohne großen Aufwand installiert und eignen sich ideal für die kostengünstige Nachrüstung in Bestandsbauten. Die Lieferung erfolgt inklusive Montage-teller und Befestigungsmaterial. Fünf Jahre Funktionsgarantie auf Melder und Stromversorgung (bei US-amerikanischer Produkthaftung) sorgen dabei für ruhige Nächte bei Mietern und Eigentümern.

### Lieferprogramm

<b>29HD</b>	Rauchwarnmelder mit Stummschaltung und 9V Alkaline-Batterie
<b>29HD-L</b>	Rauchwarnmelder mit Stummschaltung und 9V Lithium-Batterie

### Technische Daten

<b>Warnton:</b>	85dBa/3m	<b>Stummschaltung:</b>	10 Minuten
<b>Versorgung:</b>	9V Blockbatterie	<b>Temperaturbereich:</b>	0° bis +40°C
<b>Luftfeuchtigkeit:</b>	bis 93%	<b>Maße (Ø x h):</b>	ca. 100 x 35 mm
<b>Gewicht:</b>	ca. 145g	<b>Farbe:</b>	weiß
<b>Zertifizierungen:</b>	VdS G206007, EN 14604:2005, CE 0786-CPD-20733		
<b>Lieferumfang:</b>	Montageteller, Befestigungsmaterial, Batterie		

VdS gem.  
EN 14604  
DIN 14676

VdS

CE

ISO  
9001  
zertifizierte  
Produktion



**Rauchmelderpflicht!**  
Ideal für die Wohnungswirtschaft  
zur Installation gem. DIN 14 676


Ihr Fachhändler für zuverlässigen Brand- und CO-Schutz:

### Vertrieb in Deutschland und Österreich:


D-SECOUR European Safety Products GmbH  
Emil-von-Behring-Str. 6 • 28207 Bremen  
Tel.: 0421/432-800 • Fax: 0421/432-8020  
www.d-secour.de • info@d-secour.de



### Schnellste Inbetriebnahme



1. Schrauben setzen.



2. Rauchmelder einrasten.



3. Testknopf drücken.

### Sicherer Betrieb



Stummschalt-Taste zur Unterdrückung des Alarmsignals



Optional:  
Melderentnahmesperre.

### Kompakte Bauform

