

FireAngel

ST-622-DET P-LINE

Thermoptek Rauchmelder mit 10-Jahres-Batterie

THERMOPTEK®



Panasonic-Lithium-Batterie für eine 10-jährige Betriebsbereitschaft

Kreisdurchmesser 130 mm

Höhe 34 mm

Gewicht 131g



Leistungsmerkmale

- Thermoptek Sensortechnologie - Das technisch ausgereifte kombinierte thermo - optische Detektionsverfahren gewährleistet ein schnelles Erkennen von Schwelbränden und schnellen Brandverläufen.
- Versiegelte Panasonic-Lithium-Batterie für eine 10-jährige Betriebsbereitschaft.
- Diskreter Schutz ohne minütliches Statusblinken, daher ideal auch für den Einsatz in Schlafbereichen.
- Bei einem Täuschungsalarm kann der Rauchmelder mit der Testtaste für 10 Minuten stummgeschaltet werden. Verminderte Ansprechempfindlichkeit für 10 Minuten.
- Der Ereignisspeicher zeichnet unter anderem den Verschmutzungsgrad, die Batteriespannung und Kalibrierungseinstellungen auf; kann mit einem Diagnosemodul ausgelesen werden.
- Universelle Montageplatte mit optionaler Diebstahlsicherung für eine schnelle und einfache Installation.
- Sleep Easy - Stummschaltung einer Störungsmeldung für 8 Stunden.
- 10 Jahre Garantie auf den Rauchmelder und die Batterie.

Technische Daten

Garantie	10 Jahre
Technologie	Thermo-optischer Sensor
Betrieb AC/DC	DC
Batterietyp	Nicht entnehmbare integrierte Panasonic-Lithium-Batterie - 10 Jahre betriebsbereit unter normalen Betriebsbedingungen
Alarm Typ	85dB
Betriebstemperatur	4°C bis +38°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Bis zu 90% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensiert
Installationsort	Decke/Wand
Zertifizierungen	Q-Label, VdS 3131/vfdb 14-01 DIN EN 14604
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	Bis zu 93% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensiert

GN3643PT