

# FireAngel

## W2-SVP-630-EUT

### Blitzlicht mit Vibrationskissen

DE

**Wi-Safe<sup>®</sup> 2**

**Blitzlicht**

**Höhe** 150mm **Breite** 102mm **Tiefe** 39.3mm

**Vibrationskissen**

**Kreisdurchmesser** 98mm **Tiefe** 34mm

**Gewicht** 460g (einschließlich Strobe und Vibrationskissen)



## Leistungsmerkmale

- Verwendet die Wi-Safe 2 Technologie zur Warnung vor einem Feuer oder Kohlenmonoxid. Die Wi-Safe 2 Produkte können zum Aufbau eines Netzwerks miteinander verbunden werden. Wird ein Alarm im Netzwerk durch Rauch oder CO ausgelöst, dann werden alle vernetzten Melder oder Zusatzgeräte gleichzeitig aktiviert.
- Bei Verwendung mit Wi-Safe 2-fähigen Rauch- und/oder Kohlenmonoxidmeldern bietet der Niederfrequenzton zusätzlichen Schutz, wenn ein gewöhnlicher hoher Ton alleine nicht ausreichen kann.
- Die Stromversorgung wird durch wieder aufladbare Batteriespeicher sichergestellt (muss nach 5 Jahren ersetzt werden).
- Für die Nutzung mit Rauch- und Kohlenmonoxidmeldern aus der Wi-Safe 2 Reihe entworfen (getrennt zu besorgen).

## Technische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>Garantie</b>	5 Jahre
<b>Technologie</b>	Wi-Safe 2
<b>Betrieb AC/DC</b>	AC/DC
<b>Batterietyp</b>	Entnehmbares, aufladbares NiMH Netzteil
<b>Alarm Typ</b>	Vibrationskissen und Blitzlicht mit LEDs
<b>Betriebstemperatur</b>	4°C bis +38°C
<b>Betriebsfeuchtigkeit</b>	Bis zu 90% RH% nicht kondensierend
<b>Installationsort</b>	Vibrationskissen unter einem Kissen oder einer Matratze. Blitzlicht an der Wand oder auf einer Oberfläche
<b>Standards</b>	BS 5446-3 : 2005 (ausstehend)
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C bis +60°C
<b>Feuchtigkeit bei Lagerung</b>	Bis zu 93% RH nicht kondensierend
<b>Betriebsfrequenz</b>	868 MHz
<b>Max Anzahl an verbundenen Geräten (Netzwerk)</b>	50 Einheiten
<b>Vernetzung</b>	Multidirektionale Kommunikation
<b>Kompatibilität</b>	Zu allen FireAngel Produkten kompatibel
<b>Reichweite</b>	35m (über 200 m bei klarer Luft)

GN3645R1/S2