

secudo




868 MHz
on board
+ repeater

Einfache Funkvernetzung für umfassende Sicherheit
Fotoelektronischer Funk-Rauchwarnmelder D 110

CPD-Nr.: 0786-CPD-21267


G213048

 **7 Years**
Lithium-
Battery

Umfassende Sicherheit durch einfache Funkvernetzung:

Funk-Rauchwarnmelder D 110

Die funkbasierte Vernetzung auf der 868MHz-Frequenz bietet zuverlässige Sicherheit für 8 Gruppen mit jeweils bis zu 30 Funk-Rauchwarnmeldern und deckt somit auch Ihr Projekt zuverlässig ab. Auch als Stand-Alone-Lösung passt sich dieses ansprechende Produkt optisch und harmonisch in Ihr Umfeld ein. Dank der Easy Connect-Programmierung wird die Installation zum Kinderspiel.

Produkteigenschaften:

 <p>868 MHz on board + repeater</p>	 <p>8 Groups à 30 detectors = 240</p>	 <p>Easy Connect One touch connection</p>	 <p>VdS G 213048</p> <p>VdS geprüft und zertifiziert</p>	 <p>§ DIN EN 14604</p> <p>Normkonformes, geprüftes Produkt</p>
 <p>CE-Zeichen CPD-Nummer: 0786-CPD-21267</p>	 <p>7 Years Lithium- Battery 7 Jahre Lebensdauer der Lithium-Batterie</p>	 <p>Batterien wechselbar</p>	 <p>Test</p> <p>Test- / Multifunktionsstaste</p>	 <p>LED</p> <p>LED Signalanzeige</p>
 <p>≈ 85 dB/3 m</p> <p>Laute Alarmierung mit 85 dB/3 m</p>	 <p>Insektenschutzgitter</p>	 <p>Stummschaltungs- Option</p>	 <p>0 °C / +45 °C</p> <p>Großer Arbeits- temperaturbereich</p>	 <p>∅ 106 mm 44 mm</p> <p>Geringe Abmessungen</p>

Technische Daten

Typbezeichnung: D 110

Farbe: weiß

VdS: G213048

CPD-Nr.: 0787-CPD-21267

DIN EN 14604:2009-02

Abmessungen: ∅ 106 mm, Höhe 44 mm

Artikel-Nr.: 90104006

EAN: 4052717004006

einfach:

easy connect Programmierung
Ausrichtungsmarkierung
Komfortbedienung durch Multi-
funktions- bzw. Besenstielaste
Stummschaltung
Kompatibilität der Montageplatte
zur secudo-K-Serie

langlebig:

7 Jahre Funktionsfähigkeit durch
auswechselbare Lithium-Batterie
5 Jahre Gewährleistung

erweiterbar:

8x30 = 240 Rauchwammelder vernetzbar
kompatibel zur secudo Funk-Hybridzentrale
N 100

geprüft und zertifiziert:

VdS + VdS-Richtlinien 3515
Zulassung für Freizeitfahrzeuge
nach EN 14604



sicher:

868 MHz bi-direktional + Repeaterfunktion
Selbstüberwachung
lautstarke Alarmierung mit 85dB(A)

geschützt gegen Verschmutzung:

Verschmutzungskompensation
Insektenschutzgitter