

D-SECOUR

Rauchmelder DS 6200

Mit universeller Schnittstelle



Originalgröße



9V-Batteriebetrieb



mit Schnittstelle für
Funk- oder Relaismodul



feinste Sensorik aus
industriellem Brandschutz



zur Installation
nach DIN 14676




9V-Batteriebetrieb mit kostengünstiger Alkaline oder langlebiger Lithium-Powercell.

Als Basiskomponente für Rauchmeldesysteme im privaten und gewerblichen Bereich.



Technische Daten



Warnton	mind. 85 dBA / 3 m
Versorgung	9V-Blockbatterie
Luftfeuchtigkeit	90%, nicht kondensierend
Betriebstemperatur	0 ° bis +40 ° C
Lagertemperatur	-10 ° bis +60 ° C
Gewicht	ca. 155 g inkl. Batterie
Farbe	weiß
Zertifizierungen	CE, EN 14604
Schutzart	IP 30
Weitere Infos	www.d-secour.de

Qualität – made in Germany! Der Rauchmelder DS 6200 basiert auf präziser Industrietechnologie und entspricht höchsten Anforderungen an Qualität und Design. Die Sensoren wurden speziell für Rauchmelder in professionellen Brandmeldeanlagen entwickelt und garantieren daher höchste Zuverlässigkeit selbst unter besonderen Einsatz- und Temperaturbedingungen.

Der Melder kann als Stand-Alone-Melder oder im System mit anderen Komponenten eingesetzt werden. Eine integrierte Schnittstelle ermöglicht den Einsatz von Funk- oder Relaismodulen. Dadurch können Rauchmelder drahtlos untereinander vernetzt werden (Funk-Rauchmelder DS6210). Alternativ ermöglicht ein Relaismodul eine universelle, drahtgebundene Weiterleitung eines Alarms an externe Signalgeber wie beispielsweise Außensirenen oder Gefahrenmeldeanlagen.

- mit Schnittstelle zum nachträglichen Einbau von Funk- oder Relaismodulen
- Taste zur Funktionsprüfung und vorübergehender Stummschaltung
- Alarm-Memory-Funktion informiert 24 Stunden lang über abgelaufene Alarme

Alle Rauchmelder inkl. 9V-Batterie, Montagesockel, Schrauben und Dübel. Klebepads als Zubehör erhältlich. Funkmodule für weitere Einsatzmöglichkeiten auf Anfrage.

Lieferprogramm

Art. 1.62.01	Rauchmelder DS 6200 inkl. Alkaline-Batterie
Art. 1.62.02	Rauchmelder DS 6200-L inkl. Lithium-Langzeitbatterie
Art. 1.62.11	Relaismodul DS 6211 potentialfreier Wechslerkontakt
Art. 1.62.45	Funk-Vernetzungsmodul DS 6245 8 Linien, Repeaterfunktion

Flexibel nachrüstbar durch die universelle Schnittstelle! Für alle denkbaren Einsatzmöglichkeiten in Wohn- und Gewerbeobjekten.


Stand-Alone-Betrieb ohne Anbindung


Funkvernetzung untereinander


Flexible Anbindung per Relaismodul


Funkvernetzung mit Zentrale

Ihr Fachhändler für zuverlässigen Brandschutz: